


- Diseño elegante con la innovadora forma de L
- Intel® Core rendimiento y eficiencia de última generación
  - Preparación según disco SSD o HDD
  - Tecnología RAID 0,1 disponible para la serie QM
- Monitor LED de 15" o 17" con tecnología Multi Táctil True Flat
- Acceso inmediato a los puertos de comunicación
  - Extracción de discos facilitada por el nuevo mecanismo de deslizamiento
- Disponible en blanco o negro con inserciones en gris satinado



## Detalles Principales



### Fiabilidad y rapidez de ejecución.

- Intel® Celeron® J1900 Quad-Core
- Intel® Core i5-series



### Display 15" o 17" LED True Flat

- Monitor de pantalla táctil True Flat de 15" o 17"
- Tecnología Multi Touch PCAP



### Pantalla LCD secundaria

- Solución completa para Digital Signage con Monitor LCD de 12 pulgadas adicional



### Mantenimiento

- Mantenimiento rápido sin herramientas
- Reemplazo de disco simple vía mecanismo de deslizamiento



### Tecnología RAID

- Controlador RAID 0, 1 versión disponible
- Procesador Intel® Core i5 series



### Preciosos acabados

- Disponible con tapa en colores blanco brillante / negro brillante

## Características Técnicas serie POS 2500

General	
<b>Sistema</b>	
Procesador	Qs Intel® Core® i5-2520M (3M Cache, 2.50 GHz) J19 Intel® Celeron® J1900 (2GHz) Quad/Core FANLESS
Chipset	Qs Intel® HM76/QM77 J19 Intel® Bay Trail
Almacenamiento	SATA 3 (6Gb/s) 2.5" SSD 120GB, Soporta AHCI
Memoria	4GB Standard (Max. 8GB) Tipo: DDR3L 1066MHz/s /Socket 2x SODIMM
RAID	Qs RAID 0,1 soporta (vers. i5) J19 -
Tarjeta Grafica	Intel® GMA HD integrada
Altavoz	2x 0.8W Stereo
<b>Monitor</b>	
Pannel	15" o 17" TFT LED retroiluminado
Resolucion	1024 x 768 (15") - 1280 x 1024 (17")
Luminosidad	300 cd/mq (typ.)
<b>Pantalla Tàctil</b>	
Tipo	Tàctil proyectivo Capacitivo
Interfaz de Control	USB
<b>Porte I/O Esterne</b>	
Video	1x VGA
USB	Qs 8x USB (4x USB 3.0 - 2x USB 2.0+2x USB lado) J19 8x USB (5x USB 2.0 - 1x USB 3.0+2x USB lado)
PS2	1
Seriali	3 (COM 1~3 with 5V/12V alimentación pin9)
Ethernet	2x RJ-45
Audio	1x Line-out, 1x Mic-in
Power	Qs 1 (connettore 3pin)
DC-IN	J19 1 (connettore 4pin)
<b>Alimentación</b>	
	Qs Alimentación Externo 24V, 5A J19 Alimentación Externo 12V, 5A

<b>Sistemas Operativos Soportados</b>	
	Windows 7, Windows 8, Windows 10, POS Ready
<b>Características Fisicas</b>	
Temperatura di Operatività	0° ~ 50°C at 10% ~ 90% humedad
Temperatura di almacenamiento	-20° ~ 80°C at 10% ~ 90% humedad
Color	Nero brillante - Blanco brillante
Dimensiones (W x H x D)	365 x 305 x 385 (mm) (15 pollici) 392 x 410 x 346 (mm) (17 pollici)
Peso Neto	7,5Kg (15 pollici) - 9 Kg (17 Pollici)
Dimensiones embalaje	380 x 480 x 420 (mm) (W x H x D) 420 x 540 x 480 (mm) (W x H x D)
Peso embalaje	10Kg (15 pollici) - 13 Kg (17 pollici)
Certificaciones	CE, FCC, KC,
<b>Opciones</b>	
Almacenamiento	2.5" SSD 240GB 2.5" HDD 500GB 2.5" HDD 1TB
2nd Disco Duro	2.5" SSD 120GB 2.5" SSD 240GB 2.5" HDD 500GB 2.5" HDD 1TB
I/O Expansion	1 x COM5 (RJ-45) 1 x Cajon portamonedas (RJ-11)
Customer Display (CDP)	VFD (20 caracteres x 2 lineas)
2nd Display	12.1" 2nd LCD (1024 x 768 resolucion) 15" 2nd LCD (1024 x 768 resolucion)
Lector Magnetico	MSR: homologado ISO 7811, Soporta 1 & 2 & 3 bandas de lectura
Lector Smart Card	SCR: EMV level 1, 2
Dallas	Lettore Dallas I-button
UPS - Bateria	Smart Battery : 3S1P 2050mAh Smart Battery : 4S1P 2050mAh

## Periféricos Opcionales



Pantalla de cliente VFD



Segunda pantalla LCD




Lector MSR, SCR



Unidad UPS

## Dimensiones



**axon**  
MICRELEC

HEADQUARTER  
Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) - Italy  
Tel. +39 041 5830594 - Fax +39 041 5830595  
www.apesse.com - info@apesse.com

SPAIN  
Ortega y Gasset, 22 Planta 5 - 28002 Madrid  
Phone +34 91 047 2013  
commercial.iberia@apesse.com